

ANC-651 指撥偏差	ANC-657 指撥數字	ANC-310 旋扭無指示	ANC-322 指撥數字
			
Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C 0~799°C, 0~999°C	Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C 0~799°C, 0~999°C	Input : K, J, PT Range : 0~100°C, 0~400°C	Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C 0~399°C 0~799°C, 0~999°C

SPECIFICATIONS 規格說明

型號 Model No.	ANC-651	ANC-657	ANC-322	ANC-310
控制方式 Control	開啟-關閉, 比例, 比例微分 ON-OFF, P, PD			
輸出 Output	繼電器接點: 250V/ 5A, 固態繼電器: 直流24V Relay (250V/5A), SSR (24V DC)			
比例帶 P. Band	2.5% 全刻度 2.5% Full Scale			
比例週期 C.Time	繼電器約10秒, 固態繼電器約3秒 Relay (Approx. 10 sec.), SSR (Approx. 3 sec.)			
精密度 Accuracy	1% ± 1% 全刻度 1% ± 1% Full Scale			
週圍溫度 Ambient Temp	-10~50°C			
消耗電力 Power Consumption	繼電器約5W, 固態繼電器約5W Relay (5W), SSR (5W)			
絕緣阻抗 Input Impedance	20M ohm , 500V DC			
警報範圍 Hi / Low Alarm	10% 全刻度(可調整) 10% Full Scale (Adjustable)			
選購: 警報 Option(Alarm)	可選購上限或下限 Hi / Low Alarm			
選購: 1~5V輸出 Option(1~5V)	Output : DC 1-5V			
選購: 4~20mA輸出 Option(4~20mA)	Output : DC 4 -20mA			

附註 NOTE

1. Relay輸出能選用ON/OFF, P 或 PD控制。 Relay-output can suitable with control mode ON / OFF, P or PD.
2. S.S.R.輸出能選用P,PD控制。 S.S.R.-output can suitable with control mode P or PD.
3. 4-20mA輸出只能用P控制。 4-20mA-output only can suitable with P control.
4. 所有警報都是偏差警報。 All the Alarm function are Deviation (Hi-Low) Alarm.
5. 其他輸入方式(S, T type)能要求訂作。 Others input (S, T type) could be requested.

特性 FEATURES

- 品質優良-採"聚二氧苯"材質外殼,48小時耐熱度測試,24小時負載測試。
Excellent quality-NORLY case, 48 hours burn-in testing & 24 hours load testing.
- 高精確度, 容易操作。 High accuracy, easy operation.
- 感溫元件異常,斷線檢知(除ANC 202外)。 With display of sensor break (exclusive model No. ANC 202)
- 可任選On/Off, P, PD 三種控制方式。 Selection - On / Off , P, PD.