

TC-510 旋鈕無指示	TC-520 指撥無指示	TC-522 指撥數字
 <i>Input : K, J, PT</i> <i>Range : 0~100°C, 0~200°C, 0~400°C</i> <i>Output : Relay (250V/5A), SSR (24V DC)</i>	 <i>Input : K, J, PT</i> <i>Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C</i> <i>Output : Relay (250V/5A), SSR (24V DC)</i> <i>DC 4-20mA, DC 1-5V</i>	 <i>Input : K, J, PT</i> <i>Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C</i> <i>0~799°C, 0~999°C</i> <i>Output : Relay (250V/5A), SSR (24V DC)</i> <i>DC 4-20mA, DC 1-5V</i>
TC-310 旋鈕無指示	TC-320 指撥無指示	
	 <i>Input : K, J, PT</i> <i>Range : 0~100°C, 0~200°C, 0~400°C</i> <i>Output : Relay (250V/5A), SSR (24V DC)</i>	 <i>Input : K, J, PT</i> <i>Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C</i> <i>0~799°C, 0~999°C</i> <i>Output : Relay (250V/5A), SSR (24V DC)</i>

SPECIFICATIONS 規格說明

型號 Model No.	TC-310	TC-320	TC-510	TC-520	TC-522
控制方式 Control	開啟-關閉, 比例, 比例微分 ON-OFF, P, PD				
輸出 Output	繼電器接點: 250V/5A, 固態繼電器: 直流24V Relay (250V/5A), SSR (24V DC)				
比例帶 P. Band	2.5% 全刻度 2.5% Full Scale				
比例週期 C. Time	繼電器約10秒, 固態繼電器約3秒 Relay (Approx. 10 sec.), SSR (Approx. 3 sec.)				
精密度 Accuracy	1% ± 1% 全刻度 1% ± 1% Full Scale				
週圍溫度 Ambient Temp	-10~50°C				
消耗電力 Power Consumption	繼電器約5W, 固態繼電器約5W Relay (5W), SSR (5W)				
絕緣阻抗 Input Impedance	20M ohm, 500V DC				
警報範圍 Hi / Low Alarm	10% 全刻度(可調整) 10% Full Scale (Adjustable)				
選購: 警報 Option(Alarm)	無 None	可選購上限或下限 Hi / Low Alarm			
選購: 1~5V輸出 Option(1~5V)	無 None				Output : DC 1-5V
選購: 4~20mA輸出 Option(4~20mA)	無 None				Output : DC 4-20mA