

TC-602 純顯示	TC-821 指撥偏差	TC-822 指撥數字
 Input : K, J, R, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C 0~799°C, 0~1200°C, 0~1600°C	 Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C 0~799°C, 0~999°C Output : Relay (250V/5A), SSR (24V DC)	 Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C 0~799°C, 0~999°C Output : Relay (250V/5A), SSR (24V DC) DC 4-20mA, DC 1-5V

SPECIFICATIONS 規格說明

型號 Model No.	TC-602	TC-821	TC-822
控制方式 Control	開啟-關閉, 比例, 比例微分 ON-OFF, P, PD		
輸出 Output	繼電器接點: 250V/5A, 固態繼電器: 直流24V Relay (250V/5A), SSR (24V DC)		
比例帶 P. Band	2.5% 全刻度 2.5% Full Scale		
比例週期 C.Time	繼電器約10秒, 固態繼電器約3秒 Relay (Approx. 10 sec.), SSR (Approx. 3 sec.)		
精密度 Accuracy	1% ± 1% 全刻度 1% ± 1% Full Scale		
週圍溫度 Ambient Temp	-10~50°C		
消耗電力 Power Consumption	繼電器約5W, 固態繼電器約5W Relay (5W), SSR (5W)		
絕緣阻抗 Input Impedance	20M ohm, 500V DC		
警報範圍 Hi / Low Alarm	10% 全刻度(可調整) 10% Full Scale (Adjustable)		
選購: 警報 Option(Alarm)	無 None	可選購上限或下限 Hi / Low Alarm	
選購: 1~5V輸出 Option(1~5V)	無 None		Output : DC 1-5V
選購: 4~20mA輸出 Option(4~20mA)	無 None		Output : DC 4-20mA

附註 Note

1. Relay輸出能選用ON/OFF, P 或 PD控制。 Relay-output can suitable with control mode ON / OFF, P or PD.
2. S.S.R.輸出能選用P,PD控制。 S.S.R.-output can suitable with control mode P or PD.
3. 4-20mA輸出只能用P控制。 4-20mA-output only can suitable with P control.
4. 所有警報都是偏差警報。 All alarm function are Deviation (Hi-Low) Alarm.
5. 其他輸入方式 (S, T type)能要求訂作。 Other inputs (S, T type) can be requested.