



S.C.R. Controller 相位控制器



CRDA1M 120A
CRDA1M 160A



CRDA1M 200A
CRDA1M 250A



CRDA1M 300A
CRDA1M 400A
CRDA1M 500A

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
CRDA1M 220 120	1	1M	AC 220V	AC 120A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~95%	Phase Angle	80% RH below 0~60 °C	3.5	240x140x220
CRDA1M 380 120	1	1M	AC 380V	AC 120A		F				3.5	240x140x220
CRDA1M 440 120	1	1M	AC 440V	AC 120A		F				3.5	240x140x220
CRDA1M 220 160	1	1M	AC 220V	AC 160A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~95%	Phase Angle	80% RH below 0~60 °C	3.5	240x140x220
CRDA1M 380 160	1	1M	AC 380V	AC 160A		F				3.5	240x140x220
CRDA1M 440 160	1	1M	AC 440V	AC 160A		F				3.5	240x140x220
CRDA1M 220 200	1	1M	AC 220V	AC 200A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~95%	Phase Angle	80% RH below 0~60 °C	4.0	280x140x220
CRDA1M 380 200	1	1M	AC 380V	AC 200A		F				4.0	280x140x220
CRDA1M 440 200	1	1M	AC 440V	AC 200A		F				4.0	280x140x220
CRDA1M 220 250	1	1M	AC 220V	AC 250A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~95%	Phase Angle	80% RH below 0~60 °C	4.0	280x140x220
CRDA1M 380 250	1	1M	AC 380V	AC 250A		F				4.0	280x140x220
CRDA1M 440 250	1	1M	AC 440V	AC 250A		F				4.0	280x140x220
CRDA1M 220 300	1	1M	AC 220V	AC 300A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~95%	Phase Angle	80% RH below 0~60 °C	6.0	340x140x220
CRDA1M 380 300	1	1M	AC 380V	AC 300A		F				6.0	340x140x220
CRDA1M 440 300	1	1M	AC 440V	AC 300A		F				6.0	340x140x220
CRDA1M 220 400	1	1M	AC 220V	AC 400A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~95%	Phase Angle	80% RH below 0~60 °C	6.0	340x140x220
CRDA1M 380 400	1	1M	AC 380V	AC 400A		F				6.0	340x140x220
CRDA1M 440 400	1	1M	AC 440V	AC 400A		F				6.0	340x140x220
CRDA1M 220 500	1	1M	AC 220V	AC 500A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~95%	Phase Angle	80% RH below 0~60 °C	6.5	360x140x220
CRDA1M 380 500	1	1M	AC 380V	AC 500A		F				6.5	360x140x220
CRDA1M 440 500	1	1M	AC 440V	AC 500A		F				6.5	360x140x220
參考尺寸 Dimension	W = 140 mm 240 mm W = 140 mm 280 mm W = 140 mm 340 mm										