



S.C.R. Controller 相位控制器



CRDA1B



CRDA1G



CRDA1R



CRDA 1F
25. 40 A



CRDA 1F
60. 80 A

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
CRDA1F 440 040	1	1F	AC 440V	AC 40A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	1.10	160x120x100
CRDA1F 440 060	1	1F	AC 440V	AC 60A	DC 1~5V					1.30	180x125x115
CRDA1F 440 080	1	1F	AC 440V	AC 80A						1.50	210x125x120
CRDA1G 440 100	1	1G	AC 440V	AC 100A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	360x180x150
CRDA1G 440 120	1	1G	AC 440V	AC 120A	DC 1~5V					0.00	360x180x180
CRDA1G 440 160	1	1G	AC 440V	AC 160A						0.00	360x180x225
CRDA1G 440 200	1	1G	AC 440V	AC 200A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	9.10	480x185x250
CRDA1G 440 300	1	1G	AC 440V	AC 300A	DC 1~5V					0.00	000x000x000
CRDA1G 440 500	1	1G	AC 440V	AC 500A						0.00	000x000x000
CRDA1B 220 025	1	1B	AC 220V	AC 25A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	1.00	150x75x136
CRDA1B 220 040	1	1B	AC 220V	AC 40A	DC 1~5V					1.80	150x80x136
CRDA1B 220 060	1	1B	AC 220V	AC 60A						2.10	150x80x180
CRDA1B 220 080	1	1B	AC 220V	AC 80A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	2.40	210x80x120
CRDA1B 220 100	1	1B	AC 220V	AC 100A	DC 1~5V					2.60	250x80x136
CRDA1B 380 025	1	1B	AC 380V	AC 25A						1.00	150x75x136
CRDA1B 380 040	1	1B	AC 380V	AC 40A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	1.80	150x80x136
CRDA1B 380 060	1	1B	AC 380V	AC 60A	DC 1~5V					2.10	150x80x180
CRDA1B 380 080	1	1B	AC 380V	AC 80A						2.40	210x80x120
CRDA1B 380 100	1	1B	AC 380V	AC 100A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	2.60	250x80x136
CRDA1B 440 025	1	1B	AC 440V	AC 25A	DC 1~5V					1.00	150x75x136
CRDA1B 440 040	1	1B	AC 440V	AC 40A						1.80	150x80x136
CRDA1B 440 060	1	1B	AC 440V	AC 60A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	2.10	150x80x180
CRDA1B 440 080	1	1B	AC 440V	AC 80A	DC 1~5V					2.40	210x80x120
CRDA1B 440 100	1	1B	AC 440V	AC 100A						2.60	250x80x136
CRDA1R 220 025	1	1R	AC 220V	AC 25A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	180x80x150
CRDA1R 220 040	1	1R	AC 220V	AC 40A	DC 1~5V					0.00	180x105x180
CRDA1R 220 060	1	1R	AC 220V	AC 60A						0.00	210x105x180
CRDA1R 220 080	1	1R	AC 220V	AC 80A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	210x105x180
CRDA1R 220 100	1	1R	AC 220V	AC 100A	DC 1~5V					0.00	230x105x180
CRDA1R 380 025	1	1R	AC 380V	AC 25A						0.00	180x80x150
CRDA1R 380 040	1	1R	AC 380V	AC 40A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	180x105x180
CRDA1R 380 060	1	1R	AC 380V	AC 60A	DC 1~5V					0.00	210x105x180
CRDA1R 380 080	1	1R	AC 380V	AC 80A						0.00	210x105x180