



S.C.R. Controller 相位控制器

近期上市

CRDA3U



CRDA3N



CRDA3 J.K.L

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
CRDA3N 220 300	3	3N	AC 220V	AC 300A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	400x190x260
CRDA3N 220 500	3	3N	AC 220V	AC 500A	DC 1~5V					0.00	500x190x260
CRDA3 J 380 020	3	3J	AC 380V	AC 20A						5.70	350x180x150
CRDA3 J 380 030	3	3J	AC 380V	AC 30A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	5.80	350x180x150
CRDA3 J 380 040	3	3J	AC 380V	AC 40A	DC 1~5V					5.90	350x180x150
CRDA3K 380 060	3	3K	AC 380V	AC 60A						6.20	410x200x170
CRDA3K 380 080	3	3K	AC 380V	AC 80A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	9.20	410x200x170
CRDA3L 380 100	3	3L	AC 380V	AC 100A	DC 1~5V					13.00	450x255x190
CRDA3L 380 120	3	3L	AC 380V	AC 120A						14.00	450x255x190
CRDA3L 380 160	3	3L	AC 380V	AC 160A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	15.00	450x255x190
CRDA3N 380 200	3	3N	AC 380V	AC 200A	DC 1~5V					0.00	350x190x260
CRDA3N 380 300	3	3N	AC 380V	AC 300A						0.00	400x190x260
CRDA3N 380 500	3	3N	AC 380V	AC 500A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	500x190x260
CRDA3 J 440 020	3	3J	AC 440V	AC 20A	DC 1~5V					5.70	350x180x150
CRDA3 J 440 030	3	3J	AC 440V	AC 30A						5.80	350x180x150
CRDA3 J 440 040	3	3J	AC 440V	AC 40A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	5.90	350x180x150
CRDA3K 440 060	3	3K	AC 440V	AC 60A	DC 1~5V					6.20	410x200x170
CRDA3K 440 080	3	3K	AC 440V	AC 80A						9.20	410x200x170
CRDA3L 440 100	3	3L	AC 440V	AC 100A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	13.00	450x255x190
CRDA3L 440 120	3	3L	AC 440V	AC 120A	DC 1~5V					14.00	450x255x190
CRDA3L 440 160	3	3L	AC 440V	AC 160A						15.00	450x255x190
CRDA3N 440 200	3	3N	AC 440V	AC 200A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	350x190x260
CRDA3N 440 300	3	3N	AC 440V	AC 300A	DC 1~5V					0.00	400x190x260
CRDA3N 440 500	3	3N	AC 440V	AC 500A						0.00	500x190x260
CRDA3U 220 020	3	3U	AC 220V	AC 20A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	270x140x160
CRDA3U 220 030	3	3U	AC 220V	AC 30A	DC 1~5V					0.00	270x140x180
CRDA3U 220 040	3	3U	AC 220V	AC 40A						0.00	300x140x180
CRDA3U 220 060	3	3U	AC 220V	AC 60A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	350x140x180
CRDA3U 220 080	3	3U	AC 220V	AC 80A	DC 1~5V					0.00	270x140x230
CRDA3U 220 100	3	3U	AC 220V	AC 100A						0.00	330x140x230
CRDA3U 220 120	3	3U	AC 220V	AC 120A	DC 4-20mA		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	300x140x250
CRDA3U 220 160	3	3U	AC 220V	AC 160A	DC 1~5V					0.00	360x140x250
CRDA3U 380 020	3	3U	AC 380V	AC 20A						0.00	270x140x160