




S.S.P.R. Controller 固態比例控制器



PRDA3m 25A
PRDA3m 35A
(保險絲外加)







PRDA3m 25A
PRDA3m 35A
PRDA3m 50A



PRDA3m 50A
PRDA3m 63A
(保險絲外加)



PRDA3m 63A
PRDA3M 63A

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
PRDA3m 220 025	3	3m	AC 220V	AC 25A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	80% RH below 0~60℃	1.0	150x125x100
PRDA3m 380 025	3	3m	AC 380V	AC 25A						1.0	150x125x100
PRDA3m 440 025	3	3m	AC 440V	AC 25A						1.0	150x125x100
PRDA3m 220 025	3	3m	AC 220V	AC 25A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~100%	Zero Angle	80% RH below 0~60℃	1.6	215x125x100
PRDA3m 380 025	3	3m	AC 380V	AC 25A		F				1.6	215x125x100
PRDA3m 440 025	3	3m	AC 440V	AC 25A		F				1.6	215x125x100
PRDA3m 220 035	3	3m	AC 220V	AC 35A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	80% RH below 0~60℃	2.0	150x125x155
PRDA3m 380 035	3	3m	AC 380V	AC 35A						2.0	150x125x155
PRDA3m 440 035	3	3m	AC 440V	AC 35A						2.0	150x125x155
PRDA3m 220 035	3	3m	AC 220V	AC 35A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~100%	Zero Angle	80% RH below 0~60℃	1.6	215x125x100
PRDA3m 380 035	3	3m	AC 380V	AC 35A		F				1.6	215x125x100
PRDA3m 440 035	3	3m	AC 440V	AC 35A		F				1.6	215x125x100
PRDA3m 220 050	3	3m	AC 220V	AC 50A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	80% RH below 0~60℃	2.3	180x125x155
PRDA3m 380 050	3	3m	AC 380V	AC 50A						2.3	180x125x155
PRDA3m 440 050	3	3m	AC 440V	AC 50A						2.3	180x125x155
PRDA3m 220 050	3	3m	AC 220V	AC 50A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~100%	Zero Angle	80% RH below 0~60℃	3.0	215x125x155
PRDA3m 380 050	3	3m	AC 380V	AC 50A		F				3.0	215x125x155
PRDA3m 440 050	3	3m	AC 440V	AC 50A		F				3.0	215x125x155
PRDA3m 220 063	3	3m	AC 220V	AC 63A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	80% RH below 0~60℃	2.3	180x125x155
PRDA3m 380 063	3	3m	AC 380V	AC 63A						2.3	180x125x155
PRDA3m 440 063	3	3m	AC 440V	AC 63A						2.3	180x125x155
PRDA3m 220 063	3	3m	AC 220V	AC 63A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~100%	Zero Angle	80% RH below 0~60℃	3.2	245x125x155
PRDA3m 380 063	3	3m	AC 380V	AC 63A		F				3.2	245x125x155
PRDA3m 440 063	3	3m	AC 440V	AC 63A		F				3.2	245x125x155
PRDA3M 220 063	3	3M	AC 220V	AC 63A	DC 4-20mA DC 1~5V	F	0~100%	Zero Angle	80% RH below 0~60℃	3.6	245x125x155
PRDA3M 380 063	3	3M	AC 380V	AC 63A		F				3.6	245x125x155
PRDA3M 440 063	3	3M	AC 440V	AC 63A		F				3.6	245x125x155
參考尺寸 Dimension	W 125 mm  150 mm W 125 mm  215 mm W 125 mm  180 mm W 125 mm  245 mm										