



近期上市

近期上市

PRDA3V

PRDA3U

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
PRDA3U 380 030	3	3U	AC 380V	AC 30A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	270x140x180
PRDA3U 380 040	3	3U	AC 380V	AC 40A						0.00	300x140x180
PRDA3U 380 060	3	3U	AC 380V	AC 60A						0.00	350x140x180
PRDA3U 380 080	3	3U	AC 380V	AC 80A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	270x140x230
PRDA3U 380 100	3	3U	AC 380V	AC 100A						0.00	330x140x230
PRDA3U 380 120	3	3U	AC 380V	AC 120A						0.00	300x140x250
PRDA3U 380 160	3	3U	AC 380V	AC 160A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	360x140x250
PRDA3U 440 020	3	3U	AC 440V	AC 20A						0.00	270x140x160
PRDA3U 440 030	3	3U	AC 440V	AC 30A						0.00	270x140x180
PRDA3U 440 040	3	3U	AC 440V	AC 40A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	300x140x180
PRDA3U 440 060	3	3U	AC 440V	AC 60A						0.00	350x140x180
PRDA3U 440 080	3	3U	AC 440V	AC 80A						0.00	270x140x230
PRDA3U 440 100	3	3U	AC 440V	AC 100A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	330x140x230
PRDA3U 440 120	3	3U	AC 440V	AC 120A						0.00	300x140x250
PRDA3U 440 160	3	3U	AC 440V	AC 160A						0.00	360x140x250
PRDA3V 220 025	3	3V	AC 220V	AC 25A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	270x140x180
PRDA3V 220 055	3	3V	AC 220V	AC 55A						0.00	270x140x230
PRDA3V 220 090	3	3V	AC 220V	AC 90A						0.00	330x140x230
PRDA3V 220 110	3	3V	AC 220V	AC 110A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	90% RH below -10~50 °C	00.00	300x140x250
PRDA3V 220 160	3	3V	AC 220V	AC 160A						00.00	360x140x250
PRDA3V 380 025	3	3V	AC 380V	AC 25A						00.00	270x140x180
PRDA3V 380 055	3	3V	AC 380V	AC 55A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	270x140x230
PRDA3V 380 090	3	3V	AC 380V	AC 90A						0.00	330x140x230
PRDA3V 380 110	3	3V	AC 380V	AC 110A						0.00	300x140x250
PRDA3V 380 160	3	3V	AC 380V	AC 160A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	360x140x250
PRDA3V 440 025	3	3V	AC 440V	AC 25A						0.00	270x140x180
PRDA3V 440 055	3	3V	AC 440V	AC 55A						0.00	270x140x230
PRDA3V 440 090	3	3V	AC 440V	AC 90A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~100%	Zero Angle	90% RH below -10~50 °C	00.00	330x140x230
PRDA3V 440 110	3	3V	AC 440V	AC 110A						00.00	300x140x250
PRDA3V 440 160	3	3V	AC 440V	AC 160A						00.00	360x140x250