



S.S.R. Solid State Relay 固態繼電器



SRDA1A



SRDA1A



SRDA1A



SRDA3C

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
SRAA1A 240 010	1	1A	AC 240V	AC 10A	DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRAA1A 240 025	1	1A	AC 240V	AC 25A		S				0.10	68x46x22
SRAA1A 240 040	1	1A	AC 240V	AC 40A		S				0.10	68x46x22
SRAA1A 480 010	1	1A	AC 480V	AC 10A	DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRAA1A 480 025	1	1A	AC 480V	AC 25A		S				0.10	68x46x22
SRAA1A 480 040	1	1A	AC 480V	AC 40A		S				0.10	68x46x22
SRDA1A 240 010	1	1A	AC 240V	AC 10A	DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRDA1A 240 025	1	1A	AC 240V	AC 25A		S				0.10	68x46x22
SRDA1A 240 040	1	1A	AC 240V	AC 40A		S				0.10	68x46x22
SRDA1A 480 010	1	1A	AC 480V	AC 10A	DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRDA1A 480 025	1	1A	AC 480V	AC 25A		S				0.10	68x46x22
SRDA1A 480 040	1	1A	AC 480V	AC 40A		S				0.10	68x46x22
SRVP1A 240 010	1	1A	AC 240V	AC 10A	DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRVP1A 240 025	1	1A	AC 240V	AC 25A		S				0.10	68x46x22
SRVP1A 240 040	1	1A	AC 240V	AC 40A		S				0.10	68x46x22
SRVP1A 480 010	1	1A	AC 480V	AC 10A	DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRVP1A 480 025	1	1A	AC 480V	AC 25A		S				0.10	68x46x22
SRVP1A 480 040	1	1A	AC 480V	AC 40A		S				0.10	68x46x22
SRDA3C 240 010	3	3C	AC240V	AC 10A	DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.60	105x80x70
SRDA3C 240 025	3	3C	AC 240V	AC 25A		S.H				0.71	105x80x100
SRDA3C 240 040	3	3C	AC 240V	AC 40A		S.H				0.71	105x80x100
SRDA3C 480 010	3	3C	AC 480V	AC 10A	DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.60	105x80x70
SRDA3C 480 025	3	3C	AC 480V	AC 25A		S.H				0.71	105x80x100
SRDA3C 480 040	3	3C	AC 480V	AC 40A		S.H				0.71	105x80x100
SRDA3D 240 010	3	3C	AC 240V	AC 10A	DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.60	105x80x70
SRDA3D 240 025	3	3C	AC 240V	AC 25A		S.H				0.71	105x80x100
SRDA3D 240 040	3	3C	AC 240V	AC 40A		S.H				0.71	105x80x100
SRDA3D 480 010	3	3C	AC 480V	AC 10A	DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.60	105x80x70
SRDA3D 480 025	3	3C	AC 480V	AC 25A		S.H				0.71	105x80x100
SRDA3D 480 040	3	3C	AC 480V	AC 40A		S.H				0.71	105x80x100