



S.S.R. Solid State Relay 固態繼電器



SRDA3D

近期上市

SRDA3U

近期上市

SRDA3V

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
SRDA3D 220 025	3	3D	AC 220V	AC 25A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	270x140x160
SRDA3D 220 055	3	3D	AC 220V	AC 55A						0.00	300x140x180
SRDA3D 220 090	3	3D	AC 220V	AC 90A						0.00	350x140x230
SRDA3D 220 110	3	3D	AC 220V	AC 110A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	360x140x250
SRDA3D 380 025	3	3D	AC 380V	AC 25A						0.00	270x140x160
SRDA3D 380 055	3	3D	AC 380V	AC 55A						0.00	300x140x180
SRDA3D 380 090	3	3D	AC 380V	AC 90A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	350x140x230
SRDA3D 380 110	3	3D	AC 380V	AC 110A						0.00	360x140x250
SRDA3D 440 025	3	3D	AC 440V	AC 25A						0.00	270x140x160
SRDA3D 440 055	3	3D	AC 440V	AC 55A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	300x140x180
SRDA3D 440 090	3	3D	AC 440V	AC 90A						0.00	350x140x230
SRDA3D 440 110	3	3D	AC 440V	AC 110A						0.00	360x140x250
SRDA3U 220 025	3	3U	AC 220V	AC 25A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	270x140x180
SRDA3U 220 055	3	3U	AC 220V	AC 55A						0.00	270x140x230
SRDA3U 220 090	3	3U	AC 220V	AC 90A						0.00	300x140x230
SRDA3U 220 110	3	3U	AC 220V	AC 110A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	330x140x250
SRDA3U 380 025	3	3U	AC 380V	AC 25A						0.00	270x140x180
SRDA3U 380 055	3	3U	AC 380V	AC 55A						0.00	270x140x230
SRDA3U 380 090	3	3U	AC 380V	AC 90A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	300x140x230
SRDA3U 380 110	3	3U	AC 380V	AC 110A						0.00	330x140x250
SRDA3V 220 025	3	3V	AC 220V	AC 25A						0.00	270x140x180
SRDA3V 220 055	3	3V	AC 220V	AC 55A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	270x140x230
SRDA3V 220 090	3	3V	AC 220V	AC 90A						0.00	300x140x230
SRDA3V 220 110	3	3V	AC 220V	AC 110A						0.00	330x140x250
SRDA3V 380 025	3	3V	AC 380V	AC 25A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	270x140x180
SRDA3V 380 055	3	3V	AC 380V	AC 55A						0.00	270x140x230
SRDA3V 380 090	3	3V	AC 380V	AC 90A						0.00	300x140x230
SRDA3V 380 110	3	3V	AC 380V	AC 110A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	330x140x250
SRDA3V 440 025	3	3V	AC 440V	AC 25A						0.00	270x140x180
SRDA3V 440 055	3	3V	AC 440V	AC 55A						0.00	270x140x230
SRDA3V 440 090	3	3V	AC 440V	AC 90A	DC 3.2~32V		AC 0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.00	300x140x230
SRDA3V 440 110	3	3V	AC 440V	AC 110A						0.00	330x140x250