

5 位 (0.4)交流類比電壓、電流錶(顯示/單段警報)

5 Digits (0.4) AC Voltage/Current Power Meter with 1 Alarm

產品編號 Model No.	an AV- 51	an AA- 51
產品名稱 Product Name	交流電壓錶 AC Voltage Power Meter	交流電流錶 AC Current Power Meter
顯示方式 Readout Display	-19999~99999	-19999~99999
輸入信號 Input Signal	0~50mV, 0~5V, 1~5V, 0~300V, 0~600V, Option	0~20uA, 0~200uA, 0~2ma, 0~20mA, 0~2A, Option
輸出方式 Output Mode	(選配) (Option) Relay A.B接點 0~99 sec. N/R/C/可設定 (Option) Relay A.B contact 0~99 sec. N/R/C/Can be set	(選配) (Option) Relay A.B接點 0~99 sec. N/R/C/可設定 (Option) Relay A.B contact 0~99 sec. N/R/C/Can be set
警報方式 Alarm Mode	(選配) (Option) 單組輸出 Single Alarm Output	(選配) (Option) 單組輸出 Single Alarm Output
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec	16 次/秒 16 Cycles/Sec
量測精度 Accuracy	± 0.2% (全刻度) ± 0.2% Full Scale	± 0.2% (全刻度) ± 0.2% Full Scale
使用電源 Power Supply	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999	-19999~99999
類比輸出 Analog Output	無 None	無 None
消耗電力 Power Consumption	4.5 VA 以下 4.5 VA Below	4.5 VA 以下 4.5 VA Below
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC 30V/7A	AC 277V/7A, DC 30V/7A
通訊方式 Comm. Mode	無 None	無 None
通訊速率 Baud Rate	無 None	無 None
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃	-10~60℃
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH	20~90 % RH
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL
絕緣耐壓 Surge Test	2 KVac / 1 min	2 KVac / 1 min
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case
產品重量 Weight	00 Kg	00 Kg
外觀尺寸 Size	48mm x 24mm	48mm x 24mm
開孔尺寸 Panel Cutout	45mm x 22mm	45mm x 22mm
接線圖 Connection Diagram	電壓/電流 儀錶 V/A Power Meter	電壓/電流 儀錶 V/A Power Meter