

5 位(0.8)交流類比電壓. 電流錶(二、四段警報)

5 Digits (0.8" LED) AC Voltage/Current Power Meter (2、4 Alarms)

產品編號 Model No.	an AV- 51		an AA- 51	
產品名稱 Product Name	交流電壓錶 AC Voltage Power Meter		交流電流錶 AC Current Power Meter	
顯示方式 Readout Display	-19999~99999		-19999~99999	
輸入信號 Input Signal	0~50mV,0~5V,1~5V,0~300V,0~600V,Option		0~20uA,0~200uA,0~2ma,0~20mA,0~2A,Option	
輸出方式 Output Mode	2A/B、4 A接點 Contact		2A/B、4 A接點 Contact	
警報方式 Alarm Mode	AL 1 .AL2 . AL3 . AL 4		AL 1 .AL2 . AL3 . AL 4	
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec		16 次/秒 16 Cycles/Sec	
量測精度 Accuracy	± 0.2% (全刻度) ± 0.2% Full Scale		± 0.2% (全刻度) ± 0.2% Full Scale	
使用電源 Power Supply	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90		AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90	
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999		-19999~99999	
類比輸出 Analog Output	(選配) (Option) 4~20mA. 0~10V. Option		(選配) (Option) 4~20mA. 0~10V. Option	
消耗電力 Power Consumption	8.5 VA 以下 8.5 VA Below		8.5 VA 以下 8.5 VA Below	
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC30V/7A		AC 277V/7A, DC30V/7A	
通訊方式 Comm. Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode		(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode	
通訊速率 Baud Rate	19200.9600.4800.2400 bps		19200.9600.4800.2400 bps	
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃		-10~60℃	
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH		20~90 % RH	
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL		doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	
絕緣耐壓 Surge Test	1.5 KVac / 1 min		1.5 KVac / 1 min	
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case		A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	
產品重量 Weight	00 Kg		00 Kg	
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm		96mm x 48mm	
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm		92mm x 45mm	
接線圖 Connection Diagram				