

5 位 (0.56)直流類比電壓. 電流錶(二段警報)

5 Digits (0.56 LED) DC Voltage/Current Power Meter (2 Alarms)

產品編號 Model No.	an DV- 51		an DA- 51	
產品名稱 Product Name	直流電壓錶 DC Voltage Power Meter		直流電流錶 DC Current Power Meter	
顯示方式 Readout Display	-19999~99999		-19999~99999	
輸入信號 Input Signal	0~50mV,0~5V,1~5V,0~300V,0~600V,Option		0~20uA,0~200uA,0~2ma,0~20mA,0~2A,Option	
輸出方式 Output Mode	2 A 接點 Contact		2 A 接點 Contact	
警報方式 Alarm Mode	AL 1 .AL 2		AL 1 .AL 2	
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec		16 次/秒 16 Cycles/Sec	
量測精度 Accuracy	± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale		± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale	
使用電源 Power Supply	110V/220V/AC ± 10%		110V/220V/AC ± 10%	
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999		-19999~99999	
類比輸出 Analog Output	無 None		無 None	
消耗電力 Power Consumption	4.5 VA 以下 4.5 VA Below		4.5 VA 以下 4.5 VA Below	
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC 30V/7A		AC 277V/7A, DC 30V/7A	
通訊方式 Comm. Mode	無 None		無 None	
通訊速率 Baud Rate	無 None		無 None	
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃		-10~60℃	
環境濕度 Ambient Humidity	20~90 % RH		20~90 % RH	
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL		doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	
絕緣耐壓 Surge Test	2 KVac / 1 min		2 KVac / 1 min	
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case		A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	
產品重量 Weight	00 Kg		00 Kg	
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm		96mm x 48mm	
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm		92mm x 45mm	
接線圖 Connection Diagram				