

5 位(0.8)類比雙輸入運算錶(顯示/2段、4段警報)

5 Digits (0.8) Analog Dual Output Math Meter with 2~4 Alarms

產品編號 Model No.	an MF- 51	an MF- 51
產品名稱 Product Name	雙輸入運算錶(顯示/控制) 二段警報 Dual Output Math Meter 2 Alarms	雙輸入運算錶(顯示/控制) 四段警報 Dual Output Math Meter 4 Alarms
顯示方式 Readout Display	-19999~99999	-19999~99999
輸入信號 Input Signal	0~50mV. 0~10V. 0~300V. 0~20mA. 4~20mA 0~2A. 0~5A. Option	0~50mV. 0~10V. 0~300V. 0~20mA. 4~20mA 0~2A. 0~5A. Option
輸出方式 Output Mode	Relay A.B接點 0~99 sec. N/R/C/可設定 Relay A.B contact 0~99 sec. N/R/C/Can be set	Relay A.B接點 0~99 sec. N/R/C/可設定 Relay A.B contact 0~99 sec. N/R/C/Can be set
警報方式 Alarm Mode	AL 1 .AL 2	AL 1 .AL2 . AL3 . AL 4
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec	16 次/秒 16 Cycles/Sec
量測精度 Accuracy	± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale	± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale
使用電源 Power Supply	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999	-19999~99999
類比輸出 Analog Output	無 None	無 None
消耗電力 Power Consumption	8.5 VA 以下 8.5 VA Below	8.5 VA 以下 8.5 VA Below
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC 30V/7A	AC 277V/7A, DC 30V/7A
通訊方式 Comm. Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode
通訊速率 Baud Rate	19200/9600/4800/2400 bps	19200/9600/4800/2400 bps
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃	-10~60℃
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH	20~90 % RH
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL
絕緣耐壓 Surge Test	2 KVac / 1 min	2 KVac / 1 min
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case
產品重量 Weight	00 Kg	00 Kg
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm	96mm x 48mm
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm	92mm x 45mm
接線圖 Connection Diagram		