

5 位(0.4)類比雙輸入顯示/控制錶(雙顯示/二段、四段警報)(樣式可選配)

5 Digits (0.4) Dual Input & Screen Microprocess Meter with 2~4 Alarms

產品編號 Model No.	an MF- J2	an MF- J2
產品名稱 Product Name	雙輸入運算錶(雙顯示/控制) 二段警報 Dual Input Math Meter 2 Alarm	雙輸入運算錶(雙顯示/控制) 四段警報 Dual Input Math Meter 4 Alarm
顯示方式 Readout Display	-19999~99999	-19999~99999
輸入信號 Input Signal	0~50mV. 0~10V. 0~300V. 0~20mA. 4~20mA 0~2A. 0~5A. Option	0~50mV. 0~10V. 0~300V. 0~20mA. 4~20mA 0~2A. 0~5A. Option
輸出方式 Output Mode	2 A/B 接點 Contact	4 A接點 Contact
警報方式 Alarm Mode	AL 1. AL 2	AL 1. AL2. AL3. AL 4
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec	16 次/秒 16 Cycles/Sec
量測精度 Accuracy	± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale	± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale
使用電源 Power Supply	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V	AC/DC 100~240V, DC 12/24/30~90V
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999	-19999 ~99999
類比輸出 Analog Output	(選配) (Option) 4~20mA. 0~10Vdc. Option	(選配) (Option) 4~20mA. 0~10Vdc. Option
消耗電力 Power Consumption	8.5 VA 以下 8.5 VA Below	8.5 VA 以下 8.5 VA Below
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC 30V/7A	AC 277V/7A, DC 30V/7A
通訊方式 Comm. Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode
通訊速率 Baud Rate	19200/9600/4800/2400 bps	19200/9600/4800/2400 bps
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃	-10~60℃
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH	20~90 % RH
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL
絕緣耐壓 Surge Test	2 KVac / 1 min	2 KVac / 1 min
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case
產品重量 Weight	00 Kg	00 Kg
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm	96mm x 48mm
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm	92mm x 45mm
接線圖 Connection Diagram		