

5 位 (0.4)類比荷重元.傳送器(顯示/單段警報)

5 Digits (0.4 LED) Load Cell, Transmitter Display (Single Alarm)

產品編號 Model No.	an LC4 51	an T12 51 an T13 51
產品名稱 Product Name	荷重元/4線式傳送器 - 單段警報 Load Cell / 4 Wires Transmitter - 1 Alarm	2線、3線式傳送器 - 單段警報 2、3 Wires Transmitter- 1 Alarm
顯示方式 Readout Display	-19999~99999	-19999~99999
輸入信號 Input Signal	1mV/V EX.5V,2mV/V EX.5V,3mV/V EX.5V,1mV/V EX.10V,2mV/V EX.10V,Option	0~10 Vdc / 4~20 mAdc
輸出方式 Output Mode	(選配) Relay A.B接點 0~99 sec. N/R/C/可設定 (Option) Relay A.B contact 0~99 sec. N/R/C/Can be set	(選配) Relay A.B接點 0~99 sec. N/R/C/可設定 (Option) Relay A.B contact 0~99 sec. N/R/C/Can be set
警報方式 Alarm Mode	(選配) (Option) 單組輸出 Single Relay Output	(選配) (Option) 單組輸出 Single Relay Output
量測速度 Sampling Time	16 次/秒 16 Cycles/Sec	16 次/秒 16 Cycles/Sec
量測精度 Accuracy	± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale	± 0.1% (全刻度) ± 0.1% Full Scale
使用電源 Power Supply	AC/DC 100~240V, DC 22~60V	AC/DC 100~240V, DC 22~60V
零值調整 Zero Adjustment	-19999~99999	-19999~99999
類比輸出 Analog Output	無 None	無 None
消耗電力 Power Consumption	4.5 VA	4.5 VA
接點容量 Relay Contact	AC 277V/7A, DC30V/7A	AC 277V/7A, DC30V/7A
通訊方式 Comm. Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode	(選配) (Option) RS-485 Modbus RTU Mode
通訊速率 Baud Rate	19200/9600/4800/2400 bps	19200/9600/4800/2400 bps
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60℃	-10~60℃
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH	20~90 % RH
過載指示 Over Range Indication	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL	doFL/ioFL or -doFL/-ioFL
絕緣耐壓 Surge Test	1.5 KVac / 1 min	1.5 KVac / 1 min
外殼材料 Housing Material	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case	A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case
產品重量 Weight	00 Kg	00 Kg
外觀尺寸 Size	48mm x 24mm	48mm x 24mm
開孔尺寸 Panel Cutout	45mm x 22mm	45mm x 22mm
接線圖 Connection Diagram	4W 傳送器 Transmitter 荷重元 Load cell Load Cell/ 4W Transmitter	2W/3W 傳送器 Transmitter 2W Transmitter 3W Transmitter