

產品編號 Model No.	CV 953A-4	CV 853A-4	CV 753A-4	CV 653A-4	CV 453A-4
產品名稱 Product Name					
顯示方式 Readout Display	-1999 ~ 9999 平均值 I~99次可調 <i>Adjustable</i>				
輸入信號 Input Signal	AC/DC 0~5V, 1~5V, 0~10V, 0~20V, 0~300V, 0~600V, 0~20 mA, 4~20 mA, 0~10A, CT				
輸出方式 Output Mode	I組輸出, I組選擇性輸出 <i>Output</i>				
警報方式 Alarm Mode	3組警報, I組選擇性警報 3~4ALM				
量測速度 Sampling Time	100 次/秒 100 Cycles/Sec				
量測精度 Accuracy	有效值 ± 0.1% (全刻度) TRMS ± 0.1% Full Scale				
使用電源 Power Supply	AC 110V/220V ± 10%				
零值調整 Zero Adjustment	-1999 ~ 9999				
類比輸出 Analog Output	可 Have 4~20mA, 0~5V, 0~10V				
消耗電力 Power Consumption	> 2.4VA < 3.5 VA				
接點容量 Relay Contact	AC 240V/10A, DC 30V/10A				
通訊方式 Comm. Mode	無 <i>None</i>		無 <i>None</i>		
通訊速率 Baud Rate	無 <i>None</i>		無 <i>None</i>		
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60°C		-10~60°C		
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH		20~90 % RH		
過載指示 Over Range Indication	有 <i>Have</i>		有 <i>Have</i>		
絕緣耐壓 Surge Test	2 KVac / 1 min		2 KVac / 1 min		
外殼材料 Housing Material	ABS / PC (不自燃) <i>Non-Flammable Case</i>				
外觀尺寸 Size					
開孔尺寸 Panel Cutout					