






產品編號 Model No.	CV 953A-6	CV 753A-6	CV 653A-6
產品名稱 Product Name			
顯示方式 Readout Display	-1999 ~ 9999 平均值1~99次可調 <i>Adjustable</i>		-1999 ~ 9999 平均值1~99次可調 <i>Adjustable</i>
輸入信號 Input Signal	AC/DC 0~5V, 1~5V, 0~10V, 0~20V, 0~300V, 0~600V, 0~20 mA, 4~20 mA, 0~10A, CT		
輸出方式 Output Mode	1組輸出, 1組選擇性輸出 <i>Output</i>		
警報方式 Alarm Mode	3組警報, 1組選擇性警報 3 ~ 4ALM		
量測速度 Sampling Time	100 次/秒 100 Cycles/Sec		
量測精度 Accuracy	有效值 $\pm 0.1\%$ (全刻度) TRMS $\pm 0.1\%$ Full Scale		
使用電源 Power Supply	AC 110V/220V $\pm 10\%$		
零值調整 Zero Adjustment	-1999 ~ 9999		
類比輸出 Analog Output	可 <i>Have</i> 4~20mA, 0~5V, 0~10V		
消耗電力 Power Consumption	$> 2.4VA < 3.5 VA$		
接點容量 Relay Contact	AC 240V/10A, DC 30V/10A		
通訊方式 Comm. Mode	無 <i>None</i>	無 <i>None</i>	
通訊速率 Baud Rate	無 <i>None</i>	無 <i>None</i>	
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60°C	-10~60°C	
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH	20~90 % RH	
過載指示 Over Range Indication	有 <i>Have</i>	有 <i>Have</i>	
絕緣耐壓 Surge Test	2 KVac / 1 min	2 KVac / 1 min	
外殼材料 Housing Material	ABS / PC (不自燃) <i>Non-Flammable Case</i>		
外觀尺寸 Size			
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 92mm	68mm x 68mm	92mm x 45mm