



CRDA1B



CRDA1D



CRDA1G

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	S.C.R. Current 模組電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
CRDA1B 380 100	1	1B	AC 380V	AC 100A	90A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	2.60	250x80x136
CRDA1B 440 025	1	1B	AC 440V	AC 25A	25A						1.00	150x75x136
CRDA1B 440 040	1	1B	AC 440V	AC 40A	55A						1.80	150x80x136
CRDA1B 440 060	1	1B	AC 440V	AC 60A	55A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	2.10	150x80x180
CRDA1B 440 080	1	1B	AC 440V	AC 80A	90A						2.40	210x80x120
CRDA1B 440 100	1	1B	AC 440V	AC 100A	90A						2.60	250x80x136
CRDA1D 220 025	1	1D	AC 220V	AC 25A	25A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	180x115x122
CRDA1D 220 040	1	1D	AC 220V	AC 40A	55A						0.00	151x145x150
CRDA1D 220 060	1	1D	AC 220V	AC 60A	55A						0.00	151x145x150
CRDA1D 220 080	1	1D	AC 220V	AC 80A	90A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	180x145x150
CRDA1D 220 100	1	1D	AC 200V	AC 100A	90A						0.00	210x145x150
CRDA1D 220 120	1	1D	AC 220V	AC 120A	110A						0.00	210x145x150
CRDA1D 380 025	1	1D	AC 380V	AC 25A	25A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	180x115x122
CRDA1D 380 040	1	1D	AC 380V	AC 40A	55A						0.00	151x145x150
CRDA1D 380 060	1	1D	AC 380V	AC 60A	55A						0.00	151x145x150
CRDA1D 380 080	1	1D	AC 380V	AC 80A	90A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	180x145x150
CRDA1D 380 100	1	1D	AC 380V	AC 100A	90A						0.00	210x145x150
CRDA1D 380 120	1	1D	AC 380V	AC 120A	110A						0.00	210x145x150
CRDA1D 440 025	1	1D	AC 440V	AC 25A	25A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	180x115x122
CRDA1D 440 040	1	1D	AC 440V	AC 40A	55A						0.00	151x145x150
CRDA1D 440 060	1	1D	AC 440V	AC 60A	55A						0.00	151x145x150
CRDA1D 440 080	1	1D	AC 440V	AC 80A	90A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	180x145x150
CRDA1D 440 100	1	1D	AC 440V	AC 100A	90A						0.00	210x145x150
CRDA1D 440 120	1	1D	AC 440V	AC 120A	110A						0.00	210x145x150
CRDA1G 220 160	1	1G	AC 220V	AC 160A	160A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	0x0x0
CRDA1G 220 300	1	1G	AC 220V	AC 300A	250A						0.00	0x0x0
CRDA1G 220 500	1	1G	AC 220V	AC 500A	450A						0.00	0x0x0
CRDA1G 380 160	1	1G	AC 380V	AC 160A	160A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	0x0x0
CRDA1G 380 300	1	1G	AC 380V	AC 300A	250A						0.00	0x0x0
CRDA1G 380 500	1	1G	AC 380V	AC 500A	450A						0.00	0x0x0
CRDA1G 440 160	1	1G	AC 440V	AC 160A	160A	DC 4-20mA DC 1~5V		0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.00	0x0x0
CRDA1G 440 300	1	1G	AC 440V	AC 300A	250A						0.00	0x0x0
CRDA1G 440 500	1	1G	AC 440V	AC 500A	450A						0.00	0x0x0