

型 號 <i>Model</i>		<i>E13092C2</i>	<i>E3162115M</i>	<i>E31621C1</i>	<i>E316403M</i>	<i>E31640C1</i>
外 觀 <i>Appearance</i>						
輸 出 方 式 <i>Output Control</i>	<i>DC type-NPN NO</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-NPN NC</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-NPN NO + NC</i>	★				
	<i>DC type-PNP NO</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-PNP NC</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-PNP NO + NC</i>	★				
	<i>AC type SCR NO</i>	★				
	<i>AC type SCR NC</i>					
	<i>AC type Relay NO</i>	★				
	<i>AC type Relay NC</i>	★				
	<i>AC type Relay NO + NC</i>	★				
漫反射型	<i>Diffuse type distance</i>	<i>20cm-100cm</i>		<i>10cm</i>		<i>10cm</i>
反饋反射	<i>Retro reflective distance</i>	<i>3M</i>		<i>1M</i>		<i>1M</i>
對射型	<i>Through beam distance</i>		<i>5M</i>		<i>3M</i>	
工作電壓	<i>Operating voltage</i>	<i>DC : 10-30 V AC : 90-250 V</i>				
消耗電流	<i>Current consumption</i>	<i>DC < 15mA AC < 10mA</i>				
輸出容量	<i>Max. switching current</i>	<i>DC 200 mA AC 300 mA</i>				
可檢出物體	<i>Sensing object</i>	透明或不透明體 <i>Transparent or Opaque body</i>				
反應時間	<i>Response time</i>	<i>DC < 2ms AC < 20ms</i>				
指相角度	<i>Directional angle</i>	<i>3° ~ 10°</i>				
環境光度	<i>Environment luminosity</i>	太陽光(<i>Sunlight</i>) <i>10000 LX</i> 以下(<i>under</i>) 白熾燈(<i>Incandescent Lamp</i>) <i>3000 LX</i> 以下(<i>under</i>)				
操作溫度	<i>Ambient operating temperature</i>	<i>-20°C ~ 60°C</i>				
結構保護程度	<i>Degree of protection</i>	<i>IP - 66</i>				
外殼材質	<i>Housing material</i>	塑料 <i>ABS</i> , 銅 <i>Brass</i>				
安裝方式	<i>Mounting</i>	螺帽 <i>Screw cap</i>	螺絲 <i>Screw</i>	螺絲 <i>Screw</i>	螺絲 <i>Screw</i>	螺絲 <i>Screw</i>
重 量	<i>Weight ; Approx.</i>					
外觀尺寸 (單位 <i>mm</i>) <i>Dimensions (Unit mm)</i>						