

<i>ANC-202 旋钮无指示</i>  <i>Input : K, J, PT</i> <i>Range : 0~100°C, 0~200°C</i> <i>0~400°C, 0~800°C</i>	<i>ANC-301 旋钮偏差</i>  <i>Input : K, J, PT</i> <i>Range : 0~100°C, 0~200°C</i> <i>0~400°C</i>	<i>ANC-302 全指示</i>  <i>Input : K, J, PT, R</i> <i>Range : 0~100°C, 0~200°C, 0~400°C</i> <i>0~800°C, 0~1200°C, 0~1600°C</i>
<i>ANC-601 指拨无指示</i>  <i>Input : K, J, PT</i> <i>Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C</i> <i>0~799°C, 0~999°C</i>	<i>ANC-605 旋钮数字</i>  <i>Input : K, J, PT</i> <i>Range : ±50°C, 0~100°C, 0~200°C</i> <i>0~400°C, 0~800°C</i>	<i>ANC-607 指拨数字</i>  <i>Input : K, J, PT, R</i> <i>Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C</i> <i>0~799°C, 0~999°C, 0~1200°C</i> <i>0~1600°C</i>

SPECIFICATIONS 规格说明

型号 Model No.	ANC-202	ANC-301	ANC-302	ANC-601	ANC-605	ANC-607
控制方式 Control	开启-关闭, 比例, 比例微分 ON-OFF, P, PD					
输出 Output	继电器接点:250V/ 5A, 固态继电器:直流24V, Relay (250V/5A), SSR (24V DC)					
比例带 P. Band	2.5% 全刻度 2.5% Full Scale					
比例周期 C.Time	继电器约10秒, 固态继电器约3秒, Relay (Approx. 10 sec.), SSR (Approx. 3 sec.)					
精密度 Accuracy	± 1% 全刻度 ± 1% Full Scale					
周围温度 Ambient Temp	-10~50°C					
消耗电力 Power Consumption	继电器约5W, 固态继电器约5W, Relay (5W), SSR (5W)					
绝缘阻抗 Input Impedance	20M ohm, 500V DC					
警报范围 Hi / Low Alarm	10% 全刻度 (可调整) 10% Full Scale (Adjustable)					
选购:警报 Option(Alarm)	无 None	可选购上限或下限 Hi / Low Alarm				
选购: 1~5V输出 Option(1~5V)	无 None				Output : DC 1-5V	
选购: 4~20输出 Option(4~20mA)	无 None				Output : DC 4~20mA	