



S.S.R. Solid State Relay 固态继电器



SRKA1



SRKDI



SRKVI



SRKVI



SRKDD



SRKA3



SRKD3

480V漏电电流<15mA 40A 本体漏电电流<5uA 波形失真<1%

Order Information 订单编号	Phase 相数	Series 系列	Load Voltage 额定电压	Load Current 额定电流	S.C.R. Current 模块电流	Signal 信号	Option 选择	Output Voltage 使用 输出电压	Control Mode 控制方式	Ambient 使用 周围环境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
SRKA1 480 010	1	KA1	AC 480V	AC 10A	10A	AC 80~265V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.13	63x46x26
SRKA1 480 025	1	KA1	AC 480V	AC 25A	25A		S				0.13	63x46x26
SRKA1 480 040	1	KA1	AC 480V	AC 40A	40A		S				0.13	63x46x26
SRKDI 480 010	1	KD1	AC 480V	AC 10A	10A	DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.13	63x46x26
SRKDI 480 025	1	KD1	AC 480V	AC 25A	25A		S				0.13	63x46x26
SRKDI 480 040	1	KD1	AC 480V	AC 40A	40A		S				0.13	63x46x26
SRKVI 120 010	1	KV1	AC 120V	AC 10A	10A	VR 500KΩ	S	0~95%	Phase Angleg	90% RH below -10~50℃	0.13	63x46x26
SRKVI 120 025	1	KV1	AC 120V	AC 25A	25A		S				0.13	63x46x26
SRKVI 120 040	1	KV1	AC 120V	AC 40A	40A		S				0.13	63x46x26
SRKVI 240 010	1	KV1	AC 240V	AC 10A	10A	VR 500KΩ	S	0~95%	Phase Angleg	90% RH below -10~50℃	0.13	63x46x26
SRKVI 240 025	1	KV1	AC 240V	AC 25A	25A		S				0.13	63x46x26
SRKVI 240 040	1	KV1	AC 240V	AC 40A	40A		S				0.13	63x46x26
SRKVI 480 010	1	KV1	AC 480V	AC 10A	10A	VR 500KΩ	S	0~95%	Phase Angleg	90% RH below -10~50℃	0.13	63x46x26
SRKVI 480 025	1	KV1	AC 480V	AC 25A	25A		S				0.13	63x46x26
SRKVI 480 040	1	KV1	AC 480V	AC 40A	40A		S				0.13	63x46x26
SRKA3 480 010	3	KA3	AC 480V	AC 10A	10A	AC 80~265V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.26	73x104x36
SRKA3 480 025	3	KA3	AC 480V	AC 25A	25A		S				0.26	73x104x36
SRKA3 480 040	3	KA3	AC 480V	AC 40A	40A		S				0.26	73x104x36
SRKD3 480 010	3	KD3	AC 480V	AC 10A	10A	DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.26	73x104x36
SRKD3 480 025	3	KD3	AC 480V	AC 25A	25A		S				0.26	73x104x36
SRKD3 480 040	3	KD3	AC 480V	AC 40A	40A		S				0.26	73x104x36
SRKDD 120 010		KDD	5~120V	DC 10A	10A	DC 3.2~32V	S	0~100%		90% RH below -10~50℃	0.13	63x46x26
SRKDD 120 025		KDD	5~120V	DC 25A	25A		S				0.13	63x46x26
SRKDD 120 040		KDD	5~120V	DC 40A	40A		S				0.13	63x46x26
SRKDD 240 010		KDD	5~240V	DC 10A	10A	DC 3.2~32V	S	0~100%		90% RH below -10~50℃	0.13	63x46x26
SRKDD 240 025		KDD	5~240V	DC 25A	25A		S				0.13	63x46x26
SRKDD 240 040		KDD	5~240V	DC 40A	40A		S				0.13	63x46x26

参考尺寸

Dimension

