



SRAA1A



SRDA1A



SRVPIA

Order Information 订单编号	Phase 相数	Series 系列	Load Voltage 额定电压	Load Current 额定电流	S.C.R. Current 模块电流	Signal 信号	Option 选择	Output Voltage 使用 输出电压	Control Mode 控制方式	Ambient 使用 周围环境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
SRAA1A 240 010	1	1A	AC 240V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.10	68x46x22
SRAA1A 240 025	1	1A	AC 240V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRAA1A 240 040	1	1A	AC 240V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRAA1A 480 010	1	1A	AC 480V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.10	68x46x22
SRAA1A 480 025	1	1A	AC 480V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRAA1A 480 040	1	1A	AC 480V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRDA1A 240 010	1	1A	AC 240V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.10	68x46x22
SRDA1A 240 025	1	1A	AC 240V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRDA1A 240 040	1	1A	AC 240V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRDA1A 480 010	1	1A	AC 480V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.10	68x46x22
SRDA1A 480 025	1	1A	AC 480V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRDA1A 480 040	1	1A	AC 480V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRVPIA 240 010	1	1A	AC 240V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.10	68x46x22
SRVPIA 240 025	1	1A	AC 240V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRVPIA 240 040	1	1A	AC 240V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRVPIA 480 010	1	1A	AC 480V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.10	68x46x22
SRVPIA 480 025	1	1A	AC 480V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRVPIA 480 040	1	1A	AC 480V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRDA1E 240 010	1	1E	AC 240V	AC 10A		DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.26	105x40x86
SRDA1E 240 025	1	1E	AC 240V	AC 25A			S.H				0.26	105x40x86
SRDA1E 240 040	1	1E	AC 240V	AC 40A			S.H				0.26	105x40x86
SRDA1E 480 010	1	1E	AC 480V	AC 10A		DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.26	105x40x86
SRDA1E 480 025	1	1E	AC 480V	AC 25A			S.H				0.26	105x40x86
SRDA1E 480 040	1	1E	AC 480V	AC 40A			S.H				0.26	105x40x86
SRDA1B 240 025	1	1B	AC 240V	AC 25A		DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.60	150x75x140
SRDA1B 240 040	1	1B	AC 240V	AC 40A			S.H				0.71	150x80x170
SRDA1B 240 060	1	1B	AC 240V	AC 60A			S.H				0.71	105x80x100
SRDA1B 480 080	1	1B	AC 240V	AC 80A		DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50℃	0.60	105x80x70
SRDA1B 480 100	1	1B	AC 240V	AC 100A			S.H				0.71	105x80x100
											0.	1x0x0