

型 号 <i>Model</i>		<i>E13092C2</i>	<i>E3162115M</i>	<i>E31621C1</i>	<i>E316403M</i>	<i>E31640C1</i>
外 观 <i>Appearance</i>						
输 出 方 式 <i>Output Control</i>	<i>DC type-NPN NO</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-NPN NC</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-NPN NO + NC</i>	★				
	<i>DC type-PNP NO</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-PNP NC</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-PNP NO + NC</i>	★				
	<i>AC type SCR NO</i>	★				
	<i>AC type SCR NC</i>					
	<i>AC type Relay NO</i>	★				
	<i>AC type Relay NC</i>	★				
	<i>AC type Relay NO + NC</i>	★				
漫反射型	<i>Diffuse type distance</i>	<i>20cm-100cm</i>		<i>10cm</i>		<i>10cm</i>
反馈反射	<i>Retro reflective distance</i>	<i>3M</i>		<i>1M</i>		<i>1M</i>
对 射 型	<i>Through beam distance</i>		<i>5M</i>		<i>3M</i>	
工作电压	<i>Operating voltage</i>	<i>DC : 10-30 V AC : 90-250 V</i>				
消耗电流	<i>Current consumption</i>	<i>DC < 15mA AC < 10mA</i>				
输出容量	<i>Max. switching current</i>	<i>DC 200 mA AC 300 mA</i>				
可检出物体	<i>Sensing object</i>	透明或不透明体 <i>Transparent or Opaque body</i>				
反应时间	<i>Response time</i>	<i>DC < 2ms AC < 20ms</i>				
指相角度	<i>Directional angle</i>	<i>3° ~ 10°</i>				
环境光度	<i>Environment luminosity</i>	太阳光(<i>Sunlight</i>) <i>10000 LX</i> 以下(<i>under</i>) 白炽灯(<i>Incandescent Lamp</i>) <i>3000 LX</i> 以下(<i>under</i>)				
操作温度	<i>Ambient operating temperature</i>	<i>-20°C ~ 60°C</i>				
结构保护程度	<i>Degree of protection</i>	<i>IP - 66</i>				
外壳材质	<i>Housing material</i>	塑料 <i>ABS</i> , 铜 <i>Brass</i>				
安装方式	<i>Mounting</i>	螺帽 <i>Screw cap</i>	螺絲 <i>Screw</i>	螺絲 <i>Screw</i>	螺絲 <i>Screw</i>	螺絲 <i>Screw</i>
重 量	<i>Weight ; Approx.</i>					
外观尺寸 (单位 <i>mm</i>) <i>Dimensions (Unit mm)</i>						