

型 号 <i>Model</i>		<i>E31628C3</i>	<i>E320205M</i>	<i>E32020C2</i>	<i>E316585M</i>	<i>E31658C1</i>
外 观 <i>Appearance</i>						
输 出 方 式 <i>Output Control</i>	<i>DC type-NPN NO</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-NPN NC</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-NPN NO + NC</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-PNP NO</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-PNP NC</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-PNP NO + NC</i>	★	★	★	★	★
	<i>AC type SCR NO</i>	★	★	★		
	<i>AC type SCR NC</i>		★	★		
	<i>AC type Relay NO</i>		★	★		
	<i>AC type Relay NC</i>		★	★		
	<i>AC type Relay NO + NC</i>		★	★		
漫反射型	<i>Diffuse type distance</i>	30cm		20cm-100cm		10cm-50cm
反馈反射	<i>Retro reflective distance</i>	2M		2M		2M
对 射 型	<i>Through beam distance</i>		5M		5M	
工作电压	<i>Operating voltage</i>	DC : 10-30 V AC : 90- 250 V				
消耗电流	<i>Current consumption</i>	DC < 15mA AC < 10mA				
输出容量	<i>Max. switching current</i>	DC 200 mA AC 300 mA				
可检出物体	<i>Sensing object</i>	透明或不透明体 <i>Transparent or Opaque Body</i>				
反应时间	<i>Response time</i>	DC < 2ms AC < 20ms				
指相角度	<i>Directional angle</i>	3° ~ 10°				
环境光度	<i>Environment luminosity</i>	太阳光(<i>Sunlight</i>) 10000 LX 以下(<i>under</i>) 白炽灯(<i>Incandescent Lamp</i>) 3000 LX 以下(<i>under</i>)				
操作温度	<i>Ambient operating temperature</i>	-20°C ~ 60°C				
结构保护程度	<i>Degree of protection</i>	IP - 66				
外壳材质	<i>Housing material</i>	塑料 <i>ABS, Brass</i>				
安装方式	<i>Mounting</i>	螺絲 <i>Screw</i>	螺絲 <i>Screw</i>	螺絲 <i>Screw</i>	螺絲 <i>Screw</i>	螺絲 <i>Screw</i>
重 量	<i>Weight ; Approx.</i>					
外观尺寸 (单位 mm) <i>Dimensions (Unit mm)</i>						