

型 号 <i>Model</i>		<i>P3254010</i>	<i>P3305015</i>	<i>P3254510</i>	<i>P3305515</i>	<i>P3395320</i>
外 观 <i>Appearance</i>						
输 出 方 式 <i>Output Control</i>	<i>DC type-NPN NO</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-NPN NC</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-PNP NO</i>	★	★	★	★	★
	<i>DC type-PNP NC</i>	★	★	★	★	★
	<i>AC type 2 wires NO</i>	★	★	★	★	★
	<i>AC type 2 wires NC</i>	★	★	★	★	★
感应距离 <i>Reaction distance</i>		10 mm	15 mm	10 mm	15 mm	20 mm
设定距离 <i>Setting distance</i>		0 to 8 mm	0 to 12 mm	0 to 8 mm	0 to 12 mm	0 to 16 mm
工作电压 <i>Operating voltage</i>	<i>D C</i>	10~30 V/DC				
	<i>A C</i>	90~250 V/AC 50/60 HZ				
消耗电流 <i>Current consumption</i>	<i>D C</i>	≤ 15 mA				
	<i>A C</i>	≤ 4 mA				
可检出物体 <i>Sensing object</i>		Ferrous metals 铁				
距 差 <i>Differential travel</i>		≤ 10% max. of Sn				
泄漏电流 <i>Off. state leakage current</i>		AC type : 3mA DC type : 1.1mA				
安装方式 <i>Mounting</i>		Screw 螺絲				
反应频率 <i>Frequency response</i>		100Hz AC 15Hz				
输出容量 <i>Max. switching current</i>		≤ 200 mA				
正负极保护 <i>Inverse polarity proof</i>		Yes				
结构保护程度 <i>Degree of protection</i>		IP - 67				
动作指示灯 <i>Indicator</i>		红色操作指示灯 <i>Operation Indicator (Red)</i>				
操作温度 <i>Ambient operating temperature</i>		-20 ~ 70 °C				
出力电压降 <i>Voltage drop</i>		2V max.				
外壳材质 <i>Housing material</i>		塑料 <i>ABS</i> , 铜 <i>Brass</i>				
电线长度 <i>Cable length</i>		PVC 2M				
重 量 <i>Weight ; Approx.</i>		60 g	60 g	110 g	150 g	200 g
外观尺寸 (单位 mm) <i>Dimensions (Unit mm)</i>						