

ANC-272 旋鈕無指示	ANC-273 指撥無指示	ANC-371 旋鈕偏差
 Input : K, J, PT Range : 0~100°C, 0~200°C 0~400°C, 0~800°C	 Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C 0~799°C, 0~999°C	 Input : K, J, PT Range : 0~100°C, 0~200°C 0~400°C
ANC-671 指撥偏差	ANC-675 旋鈕數字	ANC-677 指撥數字
 Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C 0~799°C, 0~999°C	 Input : K, J, PT Range : ±50°C, 0~100°C, 0~200°C 0~400°C, 0~800°C	 Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C 0~799°C, 0~999°C

SPECIFICATIONS 規格說明

型號 Model No.	ANC-272	ANC-273	ANC-371	ANC-671	ANC-675	ANC-677
控制方式 Control	開啟-關閉, 比例, 比例微分 ON-OFF, P, PD					
輸出 Output	繼電器接點: 250V/5A, 固態繼電器: 直流24V, Relay (250V/5A), SSR (24V DC)					
比例帶 P. Band	2.5% 全刻度 2.5% Full Scale					
比例週期 C. Time	繼電器約10秒, 固態繼電器約3秒, Relay (Approx. 10 sec.), SSR (Approx. 3 sec.)					
精密度 Accuracy	±1% 全刻度 ±1% Full Scale					
週圍溫度 Ambient Temp	-10~50°C					
消耗電力 Power Consumption	繼電器約5W, 固態繼電器約5W, Relay (5W), SSR (5W)					
絕緣阻抗 Input Impedance	20M ohm, 500V DC					
警報範圍 Hi / Low Alarm	10% 全刻度(可調整) 10% Full Scale (Adjustable)					
選購: 警報 Option(Alarm)	無 None	可選購上限或下限 Hi / Low Alarm				
選購: 1~5V輸出 Option(1~5V)	無 None				Output : DC 1-5V	
選購: 4~20mA輸出 Option(4~20mA)	無 None				Output : DC 4-20mA	