

ANC-657 指撥偏差	ANC-651 指撥數字	ANC-322 指撥數字
 Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C 0~399°C, 0~799°C, 0~999°C	 Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C 0~399°C, 0~799°C, 0~999°C	 Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C 0~399°C, 0~799°C, 0~999°C
TC-320 指撥無指示	TC-310 旋鈕無指示	TC-602 數字顯示
 Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C, 0~399°C 0~799°C, 0~999°C Output : Relay (250V/5A), SSR (24V DC)	 Input : K, J, PT Range : 0~100°C, 0~200°C, 0~400°C Output : Relay (250V/5A), SSR (24V DC)	 Input : K, J, PT Range : 0~99.9°C, 0~199°C 0~399°C, 0~999°C, 0~1999°C

SPECIFICATIONS 規格說明

型號 Model No.	ANC-657	ANC-351	ANC-322	TC-320	TC-310	TC-602
控制方式 Control	開啟-關閉, 比例, 比例微分 ON-OFF, P, PD					
輸出 Output	繼電器接點: 250V/5A, 固態繼電器: 直流24V, Relay (250V/5A), SSR (24V DC)					
比例帶 P. Band	2.5% 全刻度 2.5% Full Scale					
比例週期 C. Time	繼電器約10秒, 固態繼電器約3秒, Relay (Approx. 10 sec.), SSR (Approx. 3 sec.)					
精密度 Accuracy	± 1% 全刻度 ± 1% Full Scale					
週圍溫度 Ambient Temp	-10~50°C					
消耗電力 Power Consumption	繼電器約5W, 固態繼電器約5W, Relay (5W), SSR (5W)					
絕緣阻抗 Input Impedance	20M ohm, 500V DC					
警報範圍 Hi / Low Alarm	10% 全刻度(可調整) 10% Full Scale (Adjustable)					
選購: 警報 Option(Alarm)	Hi / Low	無 None				
選購: 1~5V輸出 Option(1~5V)	Output	無 None				
選購: 4~20輸出 Option(4~20mA)	Output	無 None				