

ANC 智慧型熱澆道控制器 Smart Hot Runner Control Systems

HR112CR01

HR112CR02

HR112CR03

HR112CR04

HR112CR06/07

HR212CR04

HR212CR06

HR212CR08

HR212CR12/14

HR312PR03

HR312PR09

HR312PR12

HR312PR18/21



1 組控制
1 Cable Control

2 組控制箱
2 Cable Control Box

3 組控制箱
3 Cable Control Box

4 組控制箱
4 Cable Control Box

6 組控制箱
6 Cable Control Box

訂貨規格說明

專利 M398287 號 Patent No: M398287

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	S.C.R. Current 模組電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
HR112CR01 220 040	1	HR	AC 220V	AC 40A	40A		RS485	0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	0.60	212x50x133
HR112CR02 220 040	1	HR	AC 220V	AC 40A	40A		RS485				3.60	312x230x160
HR112CR03 220 040	1	HR	AC 220V	AC 40A	40A		RS485				5.00	312x281x160
HR112CR03 220 040	3	HR	AC 220V	AC 40A	40A		RS485	0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	5.00	312x281x160
HR112CR04 220 040	1	HR	AC 220V	AC 40A	40A		RS485				6.00	312x332x160
HR112CR06 220 040	3	HR	AC 220V	AC 40A	40A		RS485				9.40	332x482x160
HR112CR07 220 040	3	HR	AC 220V	AC 40A	40A		RS485	0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	10.0	332x482x160
HR212CR02 220 040	1	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485				0.60	212x50x133
HR212CR04 220 040	1	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485				3.60	312x230x160
HR212CR06 220 040	1	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485	0~95%	Phase Angle	90% RH below -10~50 °C	5.00	312x281x160
HR212CR06 220 040	3	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485				5.00	312x281x160
HR212CR08 220 040	1	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485				6.00	312x332x160
HR212CR12 220 040	3	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485	0~95%	Phase Angle Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	9.40	332x482x160
HR212CR14 220 040	3	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485	0~95%			10.0	332x482x160
HR212CP03 220 040	1	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485	0~95/100	Phase Angle Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.60	212x101x133
HR312CP06 220 040	1	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485	0~95%			3.60	312x230x160
HR312CP09 220 040	1	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485	0~100%			5.00	312x281x160
HR312CP09 220 040	3	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485	0~95%	Phase Angle Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	5.00	312x281x160
HR312CP12 220 040	1	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485	0~95%			6.00	312x332x160
HR312CP18 220 040	3	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485	0~100%			9.40	332x482x160
HR312CP21 220 040	3	HR	AC 220V	AC 10A	40A		RS485	0~100%	Phase Angle Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	10.0	332x482x160

3 點出線說明
3 Zone Connection

3 點
3 Zones

2 點出線說明
2 Zone Connection

2 點
2 Zones

1 點出線說明
1 Zone Connection

1 點
1 Zone

