

型 號 Model		E33699MI	E33699IM	E35273M5	E352783C	E31025CI
外觀 Appearance						
輸出方式 Output Control	DC type-NPN NO	✱	✱	✱	✱	✱
	DC type-NPN NC	✱	✱	✱	✱	✱
	DC type-NPN NO + NC	✱	✱	✱	✱	
	DC type-PNP NO	✱	✱	✱	✱	✱
	DC type-PNP NC	✱	✱	✱	✱	✱
	DC type-PNP NO + NC	✱	✱	✱	✱	
	AC type SCR NO	✱	✱	✱		
	AC type SCR NC					
	AC type Relay NO	✱	✱	✱		
	AC type Relay NC	✱	✱	✱		
	AC type Relay NO + NC	✱	✱	✱		
漫反射型	Diffuse type distance		1M			10cm
反饋反射	Retro reflective distance		5M			
對射型	Through beam distance	10M		10M~50M	3cm	1M
工作電壓	Operating voltage	DC : 10-30 V AC : 90- 250 V				
消耗電流	Current consumption	DC < 15mA AC < 10mA				
輸出容量	Max. switching current	DC 200 mA AC 300 mA				
可檢出物體	Sensing object	透明或不透明體 Transparent or Opaque Body				
反應時間	Response time	DC < 2ms AC < 20ms				
指相角度	Directional angle	3° ~ 10°				
環境光度	Environment luminosity	太陽光(Sunlight) 10000 LX 以下(under) 白熾燈(Incandescent Lamp) 3000 LX 以下(under)				
操作溫度	Ambient operating temperature	-20°C ~ 60°C				
結構保護程度	Degree of protection	IP 66				
外殼材質	Housing material	塑料 ABS, 銅 Brass				
安裝方式	Mounting	螺絲 Screw	螺絲 Screw	螺絲 Screw	螺絲 Screw	螺絲 Screw
重 量	Weight ; Approx.					
外觀尺寸 (單位 mm) Dimensions (Unit mm)						