

型 號 Model		P1487610	P1568225	P1348317	P1408320	P340A425
外觀 Appearance						
輸出方式 Output Control	DC type-NPN NO	★	★	★	★	★
	DC type-NPN NC	★	★	★	★	★
	DC type-PNP NO	★	★	★	★	★
	DC type-PNP NC	★	★	★	★	★
	AC type 2 wires NO	★	★	★	★	★
	AC type 2 wires NC	★	★	★	★	★
感應距離 Reaction distance		10 mm	25 mm	17 mm	20 mm	25 mm
設定距離 Setting distance		0 to 8 mm	0 to 20 mm	0 to 15 mm	0 to 18 mm	0 to 22 mm
工作電壓 Operating voltage	D C	10~30 V/DC				
	A C	90~250 V/AC 50/60 HZ				
消耗電流 Current consumption	D C	≤ 15 mA				
	A C	≤ 4 mA				
可檢出物體 Sensing object		Ferrous metals 鐵				
距 差 Differential travel		≤ 10% max. of Sn				
洩漏電流 Off. state leakage current		AC type : 3mA DC type : 1.1mA				
安裝方式 Mounting		Screw 螺絲, Screw cap 螺帽				
反應頻率 Frequency response		100Hz AC 15Hz				
輸出容量 Max. switching current		≤ 200 mA				
正負極保護 Inverse polarity proof		Yes				
結構保護程度 Degree of protection		IP - 67				
動作指示燈 Indicator		紅色操作指示燈 Operation Indicator (Red)				
操作溫度 Ambient operating temperature		-20 ~ 70 °C				
出力電壓降 Voltage drop		2V max.				
外殼材質 Housing material		塑料 ABS, 銅 Brass				
電線長度 Cable length		PVC 2M				
重 量 Weight ; Approx.		160 g	240 g	170 g	210 g	200 g
外觀尺寸 (單位 mm) Dimensions (Unit mm)						