


型號 Model	<i>TMA24H</i>	<i>TMB24H</i>	<i>TMC24H</i>	<i>TMD24H</i>
外觀 Appearance				
輸出方式 Output Control	RELAY 1A 1B	RELAY 1A 1B	RELAY 1A	RELAY 1A 1B
接點容量 Contact Capacity	AC 220V/ 10A	AC 220V/ 10A	AC 220V/ 16A	AC 220V/16A
工作電壓 Coil Voltage	110V / 220V AC	110V / 220V AC	110V / 220V AC	220V AC
時間範圍 Time Range	24 hr/ 24 小時	24 hr/ 24 小時	24 hr/ 24 小時	24 hr/ 24 小時
最小設定單位 Minimum Setting Unit	15分鐘 15 Min.	15分鐘 15 Min.	15分鐘 15 Min.	10分鐘 10 Min.
絕緣阻抗 Insulation Resistance	$\geq 100 \text{ m}\Omega$	$\geq 100 \text{ m}\Omega$	$\geq 100 \text{ m}\Omega$	$\geq 100 \text{ m}\Omega$
接觸阻抗 Contact Resistance	$\leq 50 \text{ m}\Omega$	$\leq 50 \text{ m}\Omega$	$\leq 50 \text{ m}\Omega$	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
設定次數 Set Up Times	15分/次 15 Min./Per Time 96次 96 Times	15分/次 15 Min./Per Time 96次 96 Times	15分/次 15 Min./Per Time 96次 96 Times	10分/次 10 Min./Per Time 144次 144 Times
操作溫度 Operating Temperature	-40 ~ 55°C	-40 ~ 55°C	-40 ~ 55°C	-10 ~ 55°C
操作溼度 Operating Humidity	35~80% R.H.	35~80% R.H.	35~80% R.H.	35~80% R.H.
機械壽命 Mechanical Life	10^7 次 10^7 times	10^7 次 10^7 times	10^7 次 10^7 times	10^7 次 10^7 times
消耗電流 Current Consumption	$\leq 200 \text{ mA}$	$\leq 200 \text{ mA}$	$\leq 200 \text{ mA}$	$\leq 200 \text{ mA}$
儲電時間 Electricity Storage Time	Time 150 hrs (電池選購)	Time 150 hrs	Time 150 hrs (電池選購)	Time 70 hrs (電池選購)
外殼材質 Housing Material	ABS	ABS	ABS	ABS
安裝方式 Mounting	壁掛式 Wall-Mounted	壁掛式 Wall-Mounted	鋁軌式 DIN-RAIL	鋁軌式 DIN-RAIL
重量 Weight : Approx.	590 g	530 g	280 g	180 g
外觀尺寸 (單位: mm) Dimensions (Unit: mm)	 W 133mm H 173mm D 67mm	 W 111mm H 152mm D 46mm	 W 83mm H 116mm D 48mm	 W 73mm H 73mm D 48mm