

型號 Model	<i>TME24H</i>	<i>TMF24H</i>	<i>TMG07M</i>	<i>TMH20M</i>
外觀 Appearance				
輸出方式 Output Control	RELAY 1A 1B	RELAY 1A	RELAY AB 可調	RELAY 1A
接點容量 Contact Capacity	AC 220V/16A	AC 220V/16A	AC 220V/16A	AC 220V/16A
工作電壓 Coil Voltage	110V / 220V AC	110V / 220V AC	110V / 220V AC	110V / 220V AC
時間範圍 Time Range	24 hr/ 24 小時	24 hr/ 24 小時	7Min/7 分鐘	20 Min/ 20 分鐘
最小設定單位 Minimum Setting Unit	30分鐘 30 Min.	15分鐘 15 Min.	1~7分鐘 1~7 Min.	0.5~20分鐘 0.5~20 Min.
絕緣阻抗 Insulation Resistance	$\geq 100 \text{ m}\Omega$	$\geq 100 \text{ m}\Omega$	$\geq 100 \text{ m}\Omega$	$\geq 100 \text{ m}\Omega$
接觸阻抗 Contact Resistance	$\leq 50 \text{ m}\Omega$	$\leq 50 \text{ m}\Omega$	$\leq 50 \text{ m}\Omega$	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
設定次數 Set Up Times	30分/次 30 Min./Per Time 48次 48 Times	15分/次 15 Min./Per Time 96次 96 Times	1M,1.5M,2M,2.5M...~7M	0.5M,5M,10M,15M,20M
操作溫度 Operating Temperature	-40 ~ 55°C	-10 ~ 50°C	-40 ~ 55°C	-40 ~ 55°C
操作溼度 Operating Humidity	35~80% R.H.	35~80% R.H.	35~80% R.H.	35~80% R.H.
機械壽命 Mechanical Life	10^7 次 10^7 times	10^7 次 10^7 times	10^7 次 10^7 times	10^7 次 10^7 times
消耗電流 Current Consumption	$\leq 200 \text{ mA}$	$\leq 200 \text{ mA}$	$\leq 200 \text{ mA}$	$\leq 200 \text{ mA}$
儲電時間 Electricity Storage Time	Time 150 hrs (電池選購)	Time 70 hrs (電池選購)	不帶電池	不帶電池
外殼材質 Housing Material	ABS	ABS	ABS	ABS
安裝方式 Mounting	鋁軌式 DIN-RAIL	鋁軌式 DIN-RAIL	鋁軌式 DIN-RAIL	鋁軌式 DIN-RAIL
重量 Weight : Approx.	200 g	100 g	95 g	90 g
外觀尺寸 (單位: mm) Dimensions (Unit: mm)				