

型號 Model	TEA24H	TEB24H	TEC99M	
外觀 Appearance				
輸出方式 Output Control	RELAY 1A 1B	RELAY 1A 1B	RELAY 1A 1B	
接點容量 Contact Capacity	AC 220V/12A	AC 220V/16A	AC 220V/16A	
工作電壓 Operating Voltage	220V AC	110V / 220V AC	220V AC	
時間範圍 Time Range	24 hr/ 24 小時	24 hr/ 24 小時	99 Min. / 99 分鐘	
最小設定單位 Minimum Setting Unit	任意分鐘 Any Min.	1分鐘 1 Min.		
絕緣阻抗 Insulation Resistance	$\geq 100 \text{ m}\Omega$	$\geq 100 \text{ m}\Omega$		
接觸阻抗 Contact Resistance	$\leq 50 \text{ m}\Omega$	$\leq 50 \text{ m}\Omega$		
設定次數 Set Up Times	1分/次 1 Min./Per Time 16次 16 Times	15分/次 15 Min./Per Time 96次 96 Times		
操作溫度 Operating Temperature	-20 ~ 40°C	-10 ~ 50°C		
操作濕度 Operating Humidity	35~80% R.H.	35~80% R.H.		
機械壽命 Mechanical Life	10 ⁷ 次 10 ⁷ times	10 ⁷ 次 10 ⁷ times		
消耗電流 Current Consumption	$\leq 200 \text{ mA}$	$\leq 200 \text{ mA}$		
儲電時間 Electricity Storage Time	Time 150 Days	不帶電池		
外殼材質 Housing Material	ABS	ABS		
安裝方式 Mounting	鋁軌式 DIN-RAIL	鋁軌式 DIN-RAIL		
重量 Weight : Approx.	200g	160g	140g	
外觀尺寸 (單位: mm) Dimensions (Unit: mm)				