

DPS 系列 壓力控制器



單組型

單位(Unit):Mpa

訂 單 編 號 Order Information	調整範圍 Adjust Range	額定電壓 Load Current	開關壓差 Pressure Switch	出廠設定 Factory Setting	額定電流 Load Voltage	瞬間電流 Inductive Current	氣密檢驗壓力 Max. Test Pressure	重 量 Weight
DPS S20 000 1A0 11A DPS S20 000 1A0 22A	-0.07最小(Low) 0.20最大(High)	110V/AC 220V/AC	0.04 最小(Low) 0.20 最大(High)	0.10 切斷(Off) 0.05 接通(On)	24 A	144 A	1.60	0.45 Kg
DPS S30 000 1A0 11A DPS S30 000 1A0 22A	-0.07最小(Low) 0.30最大(High)	110V/AC 220V/AC	0.04 最小(Low) 0.20 最大(High)	0.15 切斷(Off) 0.05 接通(On)	24 A	144 A	1.60	0.45 Kg
DPS S60 000 1A0 11A DPS S60 000 1A0 22A	-0.07最小(Low) 0.60最大(High)	110V/AC 220V/AC	0.06 最小(Low) 0.40 最大(High)	0.30 切斷(Off) 0.20 接通(On)	24 A	144 A	1.60	0.45 Kg
DPS S60 000 1B0 11A DPS S60 000 1B0 22A	-0.07最小(Low) 0.60最大(High)	110V/AC 220V/AC	手動復位壓差 Manual differential ≥ 0.2	≤2.00 切斷(Off) 手動復位 接通 (Manual On)	24 A	144 A	1.60	0.45 Kg
DPS 010 000 1A0 11A DPS 010 000 1A0 22A	0.10最小(Low) 1.00最大(High)	110V/AC 220V/AC	0.10 最小(Low) 0.30 最大(High)	0.60 切斷(Off) 0.50 接通(On)	24 A	144 A	1.60	0.45 Kg
DPS 012 000 1A0 11A DPS 012 000 1A0 22A	0.50最小(Low) 1.20最大(High)	110V/AC 220V/AC	0.10 最小(Low) 0.30 最大(High)	0.80 切斷(Off) 0.70 接通(On)	24 A	144 A	3.30	0.45 Kg
DPS 016 000 1A0 11A DPS 016 000 1A0 22A	0.50最小(Low) 1.60最大(High)	110V/AC 220V/AC	0.10 最小(Low) 0.30 最大(High)	0.80 切斷(Off) 0.70 接通(On)	24 A	144 A	3.30	0.45 Kg
DPS 020 000 1A0 11A DPS 020 000 1A0 22A	0.50最小(Low) 2.00最大(High)	110V/AC 220V/AC	0.10 最小(Low) 0.30 最大(High)	0.80 切斷(Off) 0.70 接通(On)	24 A	144 A	3.30	0.45 Kg
DPS 030 000 1A0 11A DPS 030 000 1A0 22A	0.50最小(Low) 3.00最大(High)	110V/AC 220V/AC	0.50 最小(Low) 1.00 最大(High)	0.50 切斷(Off) 1.00 接通(On)	24 A	144 A	3.30	0.45 Kg
DPS 030 000 1B0 11A DPS 030 000 1B0 22A	0.50最小(Low) 3.00最大(High)	110V/AC 220V/AC	手動復位壓差 Manual differential ≥ 0.4	2.00 切斷(Off) 手動復位 接通 (Manual On)	24 A	144 A	3.30	0.50 Kg
DPS 030 000 1C0 11A DPS 030 000 1C0 22A	0.50最小(Low) 3.00最大(High)	110V/AC 220V/AC	固定壓差 Fixed Differential 0.3~0.5	2.00 切斷(Off) 1.50 接通(On)	24 A	144 A	3.30	0.51 Kg

雙組型

單位(Unit):Mpa

訂 單 編 號 Order Information	調整範圍 Adjust Range	額定電壓 Load Current	開關壓差 Pressure Switch	出廠設定 Factory Setting	額定電流 Load Voltage	瞬間電流 Inductive Current	氣密檢驗壓力 Max. Test Pressure	重 量 Weight
DPS S60 030 2AC 11A DPS S60 030 2AC 22A	低壓端 Low Pressure End -0.07最小(Low) 0.60最大(High) 高壓端 High Pressure End 0.50最小(Low) 3.00最大(High)	110V/AC 220V/AC	0.06 最小(Low) 0.40 最大(High) 固定 (Fixed) 0.30 to 0.50	0.30 切斷(Off) 0.20 接通(On) 2.00 切斷(Off) 1.50 接通(On)	24 A	144 A	1.65 3.30	0.00 Kg 0.00 Kg
DPS S60 030 2AB 11A DPS S60 030 2AB 22A	低壓端 Low Pressure End -0.07最小(Low) 0.60最大(High) 高壓端 High Pressure End 0.50最小(Low) 3.00最大(High)	110V/AC 220V/AC	0.06 最小(Low) 0.40 最大(High) 復位壓差≤0.4 (Differential Reset)	0.30 切斷(Off) 0.20 接通(On) 2.00 切斷(Off) 手動復位 接通 (Manual On)	24 A	144 A	1.65 3.30	0.00 Kg 0.00 Kg
DPS S60 030 2BB 11A DPS S60 030 2BB 22A	低壓端 Low Pressure End -0.07最小(Low) 0.60最大(High) 高壓端 High Pressure End 0.50最小(Low) 3.00最大(High)	110V/AC 220V/AC	復位壓差≤0.4 (Differential Reset) 復位壓差≤0.4 (Differential Reset)	0.30 切斷(Off) 手動復位 接通 (Manual On) 2.00 切斷(Off) 手動復位 接通 (Manual On)	24 A	144 A	1.65 3.35	0.00 Kg 0.00 Kg
DPS 030 030 2CA 11A DPS 030 030 2CA 22A	低壓端 Low Pressure End 0.50最小(Low) 3.00最大(High) 高壓端 High Pressure End 0.50最小(Low) 3.00最大(High)	110V/AC 220V/AC	固定 (Fixed) 0.30 to 0.50 0.50 最小(Low) 1.00 最大(High)	2.00 切斷(Off) 1.50 接通(On) 2.00 切斷(Off) 1.50 接通(On)	24 A	144 A	1.65 3.30	0.00 Kg 0.00 Kg
DPS 030 030 2BB 11A DPS 030 030 2BB 22A	低壓端 Low Pressure End 0.50最小(Low) 3.00最大(High) 高壓端 High Pressure End 0.50最小(Low) 3.00最大(High)	110V/AC 220V/AC	復位壓差≤0.4 (Differential Reset) 復位壓差≤0.4 (Differential Reset)	2.00 切斷(Off) 手動復位 接通 (Manual On) 2.00 切斷(Off) 手動復位 接通 (Manual On)	24 A	144 A	1.65 3.30	0.00 Kg 0.00 Kg