



SRDA1A



SRDA1A



SRVPIA

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	S.C.R. Current 模組電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用 輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用 週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
SRAA1A 240 010	1	1A	AC 240V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRAA1A 240 025	1	1A	AC 240V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRAA1A 240 040	1	1A	AC 240V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRAA1A 480 010	1	1A	AC 480V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRAA1A 480 025	1	1A	AC 480V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRAA1A 480 040	1	1A	AC 480V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRDA1A 240 010	1	1A	AC 240V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRDA1A 240 025	1	1A	AC 240V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRDA1A 240 040	1	1A	AC 240V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRDA1A 480 010	1	1A	AC 480V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRDA1A 480 025	1	1A	AC 480V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRDA1A 480 040	1	1A	AC 480V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRVPIA 240 010	1	1A	AC 240V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRVPIA 240 025	1	1A	AC 240V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRVPIA 240 040	1	1A	AC 240V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRVPIA 480 010	1	1A	AC 480V	AC 10A		DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.10	68x46x22
SRVPIA 480 025	1	1A	AC 480V	AC 25A			S				0.10	68x46x22
SRVPIA 480 040	1	1A	AC 480V	AC 40A			S				0.10	68x46x22
SRDA1E 240 010	1	1E	AC240V	AC 10A		DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.26	105x40x86
SRDA1E 240 025	1	1E	AC 240V	AC 25A			S.H				0.26	105x40x86
SRDA1E 240 040	1	1E	AC 240V	AC 40A			S.H				0.26	105x40x86
SRDA1E 480 010	1	1E	AC 480V	AC 10A		DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.26	105x40x86
SRDA1E 480 025	1	1E	AC 480V	AC 25A			S.H				0.26	105x40x86
SRDA1E 480 040	1	1E	AC 480V	AC 40A			S.H				0.26	105x40x86
SRDA1B 240 025	1	1B	AC 240V	AC 25A		DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.60	150x75x140
SRDA1B 240 040	1	1B	AC 240V	AC 40A			S.H				0.71	150x80x170
SRDA1B 240 060	1	1B	AC 240V	AC 60A			S.H				0.71	105x80x100
SRDA1B 480 080	1	1B	AC 240V	AC 80A		DC 3.2~32V	S.H	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.60	105x80x70
SRDA1B 480 100	1	1B	AC 240V	AC100A			S.H				0.71	105x80x100
											0.	1x0x0